OHP SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE



ROBOT LOGISTIQUE

# PUDU T300 Conveyor

Robot de livraison industriel modulable, ici en version convoyeur : jusqu'à 300 kg transportés en autonomie

| CHARGE | PRÉCISION D'AMARRAGE | AUTONOMIE | TEMPS DE CHARGE |
|---|---|---|---|
| **300 kg** | **± 10 mm, ± 1°** | **12 h à vide · 6 h chargé** | **2 h (de 0 à 90 %)** |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Version | **Convoyeur à rouleaux motorisés, une ou deux couches** |
| Charge | **300 kg** |
| Convoyeur | **Largeur réglable de 120 à 540 mm · hauteur à partir de 305 mm** |
| Précision d'amarrage | **± 10 mm, ± 1°** |
| Autonomie | **12 h à vide · 6 h chargé** |
| Temps de charge | **2 h (de 0 à 90 %)** |
| Vitesse | **1,2 m/s maximum** |
| Sécurité | **Détection à 360° · norme ISO 3691-4** |
| Dimensions et poids | **835 × 665 × 1 350 mm · 120 kg en une couche, 180 kg en deux couches** |

## POINTS FORTS

01 **Convoyeur motorisé**
Des rouleaux auto-alimentés qui s'accouplent à vos lignes de convoyage.

02 **Amarrage précis**
À ± 10 mm : le transfert se fait sans opérateur.

03 **Une ou deux couches**
Jusqu'à 80 kg par couche.

04 **Sécurité à 360°**
Conforme à la norme ISO 3691-4.

## IDÉAL POUR

Usines | Lignes de production | Entrepôts | Logistique

## CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES



**Station de charge**



**Dispositif de remorquage**



**Plateau multicouche**



**Étagère de levage**



**Convoyeur à une couche**



**Module ascenseur et portes automatiques**
Option

### Une démonstration dans vos locaux ?

Prix communiqué sur devis, après échange sur vos besoins.

Consommables : sur simple appel.

**06 80 71 37 01**