OHP SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE



ROBOT LOGISTIQUE

PUDU T600 Underride

La version basse du T600, qui se glisse sous vos chariots

CHARGE	AUTONOMIE	TEMPS DE CHARGE	VITESSE
600 kg	**12 h à vide · 6 h chargé**	**2 h**	**1,2 m/s maximum**

CARACTÉRISTIQUES

Charge	**600 kg**
Autonomie	**12 h à vide · 6 h chargé**
Temps de charge	**2 h**
Vitesse	**1,2 m/s maximum**
Passage minimum	**65 cm**
Sécurité	**Détection à 360° · norme ISO 3691-4**
Dimensions et poids	**845 × 500 × 255 mm · 94 kg**

POINTS FORTS

01 **Se glisse sous les chariots**
25,5 cm de haut seulement.

02 **600 kg de charge**
La même capacité que le T600.

03 **Passe dans 65 cm**
Pour les allées étroites.

04 **Sécurité à 360°**
Conforme à la norme ISO 3691-4.

IDÉAL POUR

- Usines
- Entrepôts
- Transport de chariots

ACCESSOIRES

- **Station de charge**
- **Convoyeur à une couche**
- **Module ascenseur et portes automatiques** · Option