OHP SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE



ROBOT LOGISTIQUE

# PUDU T600

Robot industriel à forte charge : jusqu'à 600 kg transportés en autonomie

| CHARGE | AUTONOMIE | TEMPS DE CHARGE | VITESSE |
|---|---|---|---|
| **600 kg** | **12 h à vide · 6 h chargé** | **2 h** | **1,2 m/s maximum** |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Charge | **600 kg** |
| Autonomie | **12 h à vide · 6 h chargé** |
| Temps de charge | **2 h** |
| Vitesse | **1,2 m/s maximum** |
| Passage minimum | **70 cm** |
| Sécurité | **Détection à 360° · norme ISO 3691-4** |
| Dimensions et poids | **960 × 500 × 1 350 mm · 112 kg** |

## POINTS FORTS

**01 — 600 kg de charge**
Pour les charges lourdes de l'atelier et de l'entrepôt.

**02 — Modulable**
Plateaux, étagère de levage, remorquage ou convoyeur.

**03 — Fonctionnement non-stop**
12 h à vide, 6 h chargé, recharge en 2 h.

**04 — Sécurité à 360°**
Conforme à la norme ISO 3691-4.

## IDÉAL POUR

- Usines
- Entrepôts
- Logistique
- Charges lourdes

## ACCESSOIRES

- **Station de charge**
- **Dispositif de remorquage**
- **Plateau multicouche**
- **Étagère de levage**
- **Convoyeur à une couche**
- **Module ascenseur et portes automatiques** · Option